

FOCUS TIG | MIG | STICK



MiCATRONiC

ŘEŠENÍ ZAMĚŘENÉ NA VÝSLEDKY

Provoz nových svařovacích strojů řady FOCUS od společnosti Migatronik je snadný a tyto stroje jsou vybaveny špičkovými funkcemi, které usnadní svařování. Stroje řady FOCUS jsou vybaveny novou invertorovou technologií a rozhraním, které vychází ze zažitých postupů při nastavování svařovacích strojů. Jedná se tedy o uživatelsky velice přátelské stroje s nízkou spotřebou elektrické energie. Řada svařovacích strojů FOCUS zahrnuje malé přenosné stroje MMA, stroje TIG a špičkové průmyslové stroje MIG. Všechny stroje jsou při dodávce připraveny k okamžitému použití a vztahuje se na ně dvouletá záruka.



FOCUS STICK 160 E PFC 79337027

Stroj FOCUS STICK 160 představuje skvělé řešení pro všechny, kdo vyžadují spolehlivý a snadno přenosný stroj pro svařování v terénu i v dílně. Je určen ke svařování většinou typů elektrod a vyznačuje se rozsahem tolerancí napájecího napětí -40/+10 %. Větší flexibility je dosaženo integrací možnosti volby polarity elektrod plus nebo mínus. Mimo to je možné svařovat metodou TIG pomocí zapalování s dotykem.

*Elektrodotový kabel 3 m
Zemnicí kabel 3m
Přenášeč popruh
Zásuvka 16 A (Schuko)*

Kč 10.900

FOCUS TIG 160 DC HP 79510320

Stroj FOCUS TIG 160 DC HP je obzvláště vhodný ke svařování uhlíkové a nerezové oceli. Jedná se o nejmenší svařovací stroj DC TIG s pulzním režimem a snadnou obsluhou. Protože je snadno přenosný, je obzvláště vhodný pro svařování v terénu. Pulzní režim TIG umožňuje řízenější vytváření roztaveného svarového kovu. Stroj svařuje metodou s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo dotykovým zapalováním (LIFT). Stroj FOCUS TIG 160 DC HP je vybavený wolframovými elektrodami MIGA Super Blue, které lze použít u všech typů materiálů.

*Hořák TIG 201 4m bez regulace,
Zemnicí kabel 3m, Plynová hadička
1,5 m, Přenášeč popruh, Zásuvka
16 A (Schuko)*

Kč 29.900

FOCUS TIG 200 AC/DC 79510400

Stroj FOCUS TIG 200 AC/DC slučuje tři řešení v jednom a je určen pro svařování všech materiálů včetně hliníku metodou TIG. Pulzní režim TIG umožňuje řízenější vytváření roztaveného svarového kovu. Stroj svařuje metodou s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo dotykovým zapalováním (LIFT). Metoda MMA umožňuje svařovat s různými typy elektrod. Stroj FOCUS TIG 200 AC/DC je vybaven wolframovými elektrodami MIGA Super Blue, které lze použít u všech typů materiálů.

*Hořák TIG 201 4m bez regulace
Zemnicí kabel 3m
Madlo pro přenášení
Zásuvka 16 A (Schuko)*

Kč 49.900



FOCUS MIG 300 C-A
79541780

Stroj FOCUS MIG 300 C-A je vysoce kompaktní a vyznačuje se špičkovým výkonem svařování. Ovládací panel vychází ze zažitých postupů při nastavování svařovacích strojů. Uživatel není obtěžován nutností komplikovaného nastavování. Nepřetržitý pracovní cyklus znamená, že nedochází k prodávám v důsledku chlazení zdroje. Stroj FOCUS MIG 300 je určen ke svařování uhlíkové a nerezové oceli a hliníku. Standardní 4kladkový systém podávání drátu zajišťuje bezpečné podávání i tenkých drátů. Stroj je navíc vybaven jedinečným svařovacím hořákem MIG-A-Twist™ s otočným krkem.

*Hořák ML 360 Twist 4 m
Zemnicí kabel 3m
Sada kladek 1,0 V
Podvozek
Zásuvka 16 A (CEE)*

Kč 49.900



FOCUS MIG 400 S-W
79541790

Stroj FOCUS MIG 400 S-W byl navržen s ohledem na profesionální svařování s vysokými požadavky. Ovládací panel vychází ze zažitých postupů při nastavování svařovacích strojů. Uživatel není obtěžován nutností komplikovaného nastavování. Stroj FOCUS MIG 400 je dodáván se samostatným podavačem drátu a odpojitelným mezikabelem 1,5 m. Stroj je určen pro vysoce výkonné svařování uhlíkové a nerezové oceli a hliníku. Standardní 4kladkový systém podávání drátu zajišťuje bezpečné podávání i tenkých drátů. Stroj je navíc vybaven jedinečným svařovacím hořákem MIG-A-Twist™ s otočným krkem. Stroj FOCUS MIG 400 je při dodávce připraven k okamžitému použití a je vybaven podvozkem a zásuvkou 32 A CEE.

*Hořák MV 450 Twist 4 m 1,2 KD
Zemnicí kabel 3m
Mezikabel 1,5 m
Sada kladek 1,2 V
Vestavěné vodní chlazení
Podvozek
Zásuvka 32 A (CEE)*

Kč 93.900

FOCUS TIG | MIG | STICK

Právo změny vyhrazeno.

ZDROJ PROUDU	FOCUS STICK 160 E PFC	FOCUS TIG 160 DC HP	FOCUS TIG 200 AC/DC	FOCUS MIG 300 C-A	FOCUS MIG 400 S-W
Napětí naprázdno +/- 15 %	1x230 V	1x230 V	1x230 V	3x400 V	3x400 V
Pojistky	20 A	16 A	16 A (PFC)	10 A	20 A
Zatěžovatel 100% při 40°C	100 A	110 A	140 A	175 A	300 A
Zatěžovatel 60% při 40°C	120 A	130 A	170 A	195 A	365 A
Zatěžovatel 100% při 20°C	120 A	115 A	160 A	230 A	335 A
Zatěžovatel 60% při 20°C	150 A	135 A	200 A/40%	245 A	400 A
Napětí naprázdno	55-60 V	60-65 V	95 V	52 V	70 V
Proudový rozsah	20-160 A	10-160 A	5-200 A	10-300 A	10-400 A
Krytí	IP23	IP23	IP23	IP 23	IP 23
Norma	EN/IEC60974-1/10	EN/IEC60974-1/3/10	EN60974-1/2/3/10	EN60974-1/5/10	EN60974-1/5/10
Rozměry V x Š x D, cm	22x15x37	25,5x18x40	36x22x52	55x25x64	134x50x94
Hmotnost, kg	7	9.5	24	26	79
Obj. č.	79337027	79510320	79510400	79541780	79541790



MMA panel Focus Stick 160



DC HP panel Focus TIG 160



TIG AC/DC panel Focus TIG 200 AC/DC



Classic MIG panel Focus MIG 300 C a MIG 400 S

52253041

Migatronik CZ a.s.

Tolstého 451, 415 03 Teplice,
Czech Republic

Tel: 411 135 600, Fax: 417 533 072

www.migatronik.cz

migatronik@migatronik.cz

Svejsmaskinefabrikken Migatronik A/S

Aggersundvej 33, Postboks 206

DK-9690 Fjerritslev, Danmark

Tel: (+45) 96 500 600

Telefax: (+45) 96 500 601

Homepage: www.migatronik.com

Ceny jsou bez DPH a WEEE poplatků, bez dopravného a balného

MIGATRONIC